



SJC4-YE-BK-B-F



SJC2-YE-BK-B-A



SJC4-YE-BK-B-F



- **SpillShak** - Rigid, double walled, chemical resistant & weathertight PE Hardcover to protect Jonesco Spill Pallets.
- For the storage of chemicals, drum dispensing and hazardous waste collection.
- Tall headspace easily accommodates rotary pump equipment and conical funnels.
- Access to both sides - only one side at a time - via two, tough, flexible, ribbed, easy sliding shutters.
- Available with DIBt approved spill pallets.
- Once assembled it builds a sturdy compact unit around the Spill Pallet; forkliftable from both sides, whilst empty.
- Supplied with a stainless steel fixing kit (10 Bolts / 8 screws) as standard.
- Easy assembly with 13 mm socket and Pozidriv screw driver (Tools not supplied).
- 4 recessed external side pockets for bolting the unit to the ground (Bolts not supplied).
- Two side panels with 2 storage compartments each (2 compartment covers supplied as standard).
- Can be padlocked using a long shackle type - 80 mm vertical clearance recommended.

- **SpillShak** - Un enclos en polyéthylène rigide, en double paroi, résistant aux éléments et à la corrosion chimique, pour protéger les palettes de rétention Jonesco.
- Pour le stockage et le soutirage de produits chimiques, ou la collecte de déchets dangereux.
- Bonne hauteur interne permettant d'y loger facilement des pompes rotatives ou entonnoirs coniques.
- Accès des deux côtés - un côté à la fois - par deux rideaux coulissants côtelés, souples et résistants.
- Disponible avec palettes de rétention certifiées DIBt.
- Une fois assemblé, il forme une unité solide et compacte avec la palette de rétention ; transportable au chariot élévateur à vide et enfourchable des deux côtés.
- Fourni avec kit de fixation en inox (10 boulons / 8 vis).
- Assemblage facile avec une douille de 13 mm et un tournevis Pozidriv (Outils non fournis).
- 4 encoches externes pour boulonner l'unité au sol. (Boulons non fournis)
- Deux panneaux latéraux avec 2 compartiments de rangement chacun (2 plaques transparentes fournies).
- Peut être verrouillé avec un cadenas en U (U de 80 mm de hauteur recommandé).





- **SpillShak**-witterungsfeste, doppelwandige, chemikalienbeständige PE-Abdeckung für Jonesco-Auffangwannen.
- Lager- und Abfüllstation für Gefahrstoffe.
- Großer Kopfraum für den problemlosen Einsatz von Elektropumpen und Fasstrichern.
- Mit zwei leichtgängigen, robusten jedoch flexiblen PE-Jalousien für den beidseitigen Zugriff; kann entweder vorne oder hinten geöffnet werden.
- Für alle Jonesco-Auffangwannen mit DIBt-Zulassung.
- Bildet nach Aufbau eine kompakte, stabile Einheit mit der Auffangwanne; beidseitig unterfahrbar (vor Transport Wanne leeren).
- Edelstahl-Befestigungssatz mit Bolzen (10) und Schrauben (8) als Standard.
- Einfache Montage mit Steckschlüssel (13 mm) und Pozidriv Kreuzschlitz-Schraubendreher; nicht im Lieferumfang enthalten.
- 4 Aussparungen für Bodenverankerung (Bolzen nicht enthalten).
- Seitenteile mit je 2 Ablagefächern (2 Klarsichtscheiben als Standard).
- Mit Vorhängeschloß abschließbar (empfohlene Bügelhöhe: 80 mm).

- **SpillShak**-Depósito para almacenamiento de productos peligrosos sobre los cubetos Jonesco. Cuerpo fuerte con doble pared en polietileno resistente a l'agua y los productos químicos.
- Para almacenamiento de productos químicos, residuos peligrosos y el trasvase de barriles.
- Espacio alto para encajar con facilidad bombas rotativas y embudos.
- Acceso por ambos lados solo uno por uno a través de las persianas correderas flexibles y duraderas.
- Todos los cubetos Jonesco son de conformidad con las normativas DIBt.
- Se puede construir un depósito robusto incorporando un cubeto Jonesco para el transporte sin barriles con la mayoría de carretillas elevadoras.
- Contiene un kit de fijación (10 pernos /8 tornillos).
- Montaje fácil con destornillador de cruz corto y un llave de cubo 13 mm (No contiene herramientas).
- 4 puntos de fijación empotrados para atornillar el depósito al suelo.
- 2 compartimentos de carga al interior (2 visores transparentes de serie).
- Se puede cerrar las persianas correderas con una cerradura con grillete. 80 mm de luz libre recomendado.



